



PREFA SOLAR

AANVRAAGFORMULIER

SOLARMODULE PREFALZ

! Opmerking: enkel voor dubbele staande fels van 25 mm

BOUWHEER

Naam	
Voornaam	
Straat	
Postcode, plaats	
E-mail	
Telefoon	


GESPECIALISEERD BEDRIJF

Bedrijfsnaam	
Bedrijfsnaam 2	
Straat	
Postcode, plaats	
E-mail	
Telefoon	

MODULEKEUZE


! Let op: controleer de felsafstand!

**SOLARMODULE
PREFALZ 500**
150 W_p



- Dakhelling: vanaf 3° ≤ 75°.
- Geschikt voor PREFALZ 500, fels 430.
- Fotovoltaïsche glas/glas-module met TopCon-cel.
- Gewicht 1 st./15kg.

**SOLARMODULE
PREFALZ 650**
150 W_p



- Dakhelling: vanaf 3° ≤ 75°.
- Geschikt voor PREFALZ 650, fels 580.
- Fotovoltaïsche glas/glas-module met TopCon-cel.
- Gewicht 1 st./21kg.

PROJECTGEGEVENS

Lengte van de dakrand		m	Keperlengte		m
Dakhelling		°	Nokhoogte		m
Sneeuwvangsysteem gewenst?	ja	nee	max. gebouwhoogte boven terrein		

PROJECTGEGEVENS voor reeds bestaande felsdaken

! Er moet gegarandeerd worden dat bij de bouw van het dak alle relevante voorschriften, normen, wettelijke verordeningen en richtlijnen in acht worden genomen.

Bouwjaar van de Prefalzbedekking		gecontroleerde klangaftand		mm
Bevestiging van de klanken				

TOEBEHOREN

Kabelpakket



Zonnepaneelluik



! Neem bij de plaatsing de PREFA-montagerichtlijnen in acht.

Stuur voor een offerte de volgende documenten naar SSH-Technik.de@prefa.com:

- Aanvraagformulier (volledig ingevuld),
- foto's,
- ontwerpdocumenten,
- natuurmaattekening,
- plan van de platen (indien beschikbaar),
- in- of opgebouwde dakinstallaties.

VERSIE: 01/2025, KS